



CUADRO SEGUN LA INSTRUCCION EHE

	LOCALIZACION	TIPIFICACION ART. 39.2	NIVEL DE CONTROL ART 81	COEFICIENTES DE SEGURIDAD ART 31		
				γ _c	γ _s	γ _m
HORMIGONES	IGUAL TODA LA OBRA	HA-25/P/20/IIa	NORMAL	1,50		
CIMENTACIONES						
SOPORTES Y MUROS						
VIGAS						
LOSAS Y FORJADOS						
		DESIGNACION ART 31	LIMITE ELASTICO f _{yk}	NIVEL DE CONTROL ART 80		
ARMADURAS	IGUAL TODA LA OBRA	B 500S	500 N/mm ²	NORMAL	1,15	
CIMENTACIONES Y MUROS						
SOPORTES						
VIGAS						
LOSAS Y FORJADOS						
				NIVEL DE CONTROL ART 12.1b		
ACCIONES	PERMANENTE				1,50	
	PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE				1,60	
	VARIABLE				1,60	
				NIVEL DE CONTROL ART 95.5		
CONTROL DE LA EJECUCION	PERMANENTE				1,50	
	PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE				1,60	
	VARIABLE				1,60	

OBSERVACIONES: LAS ARMADURAS TENDRAN SELLO DE CONFORMIDAD CIETSID

ZANJA TIPO TELEFONIA

Firme proyectado

Relleno material de cantera tipo "todo-uno" o similar 95% proctor modificado

TELEFONIA 4 TPCØ110 mm en prisma de hormigón HM-20

